

Sollevatore

Con Viroc puoi utilizzare gli attrezzi che sono già in uso nella tua azienda. Il sollevatore con l'attacco a tre punti ha una potenza di sollevamento ai ganci di 1.000 kg per avere il massimo della multifunzionalità.



3.220 mm

Dati tecnici

Attacco a tre punti	Cat. 2S ISO 730-1
Potenza di sollevamento minima ai punti di fissaggio	1.000 kg
Peso massimo consigliato degli attrezzi	ca. 700 kg
Optional	<ul style="list-style-type: none">• Terzo punto idraulico• Blocco valvole fino a 5 movimenti liberi del cilindro con max. 180 bar e 13,5 l/min
Telaio di montaggio con attacco a tre punti	<ul style="list-style-type: none">• Cat. 2S Ø 22• Cat. 2S Ø 28• Fendt Ø 22

Configurazione



Sollevatore con distributore idraulico




Telaio attacco ai tre punti categoria 1




Telaio attacco ai tre punti categoria 1, oscillante 15° e spostamento laterale



Terzo punto idraulico



Ganci del sollevatore rapidi cat. 2S, Ø 22



Ganci del sollevatore rapidi cat. 2S, Ø 28



Ganci del sollevatore rapidi tipo Fendt Ø 22



Funzione idraulica a doppio effetto (1-2-3-4)



Pulsanti per l'azionamento dall'esterno



Presse commutabile 12V DIN 9680



Presse di forza 1 OMS 80 cc (utilizzo di 1 pompa a pistoni)



Presse di forza 2 OMT 160 cc (Per attrezzi ad alto fabbisogno di potenza, in cui la PTO è azionato da entrambe le pompe a pistoni)



Appoggi

Sollevatore disponibile con



Pala