

Zusatzgeräte

Front- Hubwerk

Viroc verspricht jedem Unternehmen Vielseitigkeit und Produktivität auf höchstem Niveau. Das Front-Hubwerk setzt mit Multitasking noch eine Schippe darauf: Damit könnt ihr zwei Arbeitsgänge in einem Durchgang erledigen.



3.370 mm

Technische Daten

Hubkraft am Anbaupunkt	650 kg
Empfohlenes max. Gewicht des Zubehörs	200 - 300 kg bei möglichst geringer Ausladung und entsprechender Heckballastierung
Dreipunktbau	Kupplungsdreieck für Geräte der Kat. 0
Optional	<ul style="list-style-type: none">• Hydraulischer Oberlenker• Ventilblock für 5 freie Zylinderbewegungen mit max. 180 bar & 13,5 l/min• kontinuierlicher Hydraulikfluss



Konfiguration



Front-Hubwerk mit Kupplungsdreieck Kat. 0



Hydraulikblock mit 12V-Steckdose



Kontinuierlicher Hydraulikfluss




Hydraulischer Oberlenker



Anschlüsse an die zweite Zahnradpumpe



Anschlüsse für die Zapfwelle



Doppelwirkende Zylinderbewegungen (1-2-3-4)



