

# Sollevatore

Con Viroc puoi utilizzare gli attrezzi che sono già in uso nella tua azienda. Il sollevatore con l'attacco a tre punti ha una potenza di sollevamento ai ganci di 1.000 kg per avere il massimo della multifunzionalità.



3.220 mm

## Dati tecnici

Attacco a tre punti	Cat. 2S ISO 730-1
Potenza di sollevamento minima ai punti di fissaggio	1.000 kg
Carico massimo consigliato accessori	ca. 700 kg
Optional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terzo punto idraulico</li><li>• Blocco valvole fino a 5 movimenti liberi del cilindro con max. 180 bar e 13,5 l/min</li></ul>
Telaio di montaggio con attacco a tre punti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cat. 2S Ø 22</li><li>• Cat. 2S Ø 28</li><li>• Fendt Ø 22</li></ul>

# Configurazione




Sollevatore con distributore idraulico




Telaio attacco ai tre punti categoria 1




Telaio attacco ai tre punti categoria 1, oscillante 15° e spostamento laterale




Terzo punto idraulico



Ganci rapidi del sollevatore cat. 2S, Ø 22




Ganci rapidi del sollevatore cat. 2S, Ø 28




Ganci rapidi del sollevatore tipo Fendt Ø 22



Funzione idraulica a doppio effetto (1-2-3-4)



Pulsanti per l'azionamento dall'esterno




Presse commutabile 12V DIN 9680



Presse di forza 1 OMS 80 cc (utilizzo di 1 pompa a pistoni)



Presse di forza 2 OMT 160 cc (Per attrezzi ad alto fabbisogno di potenza, in cui la PTO è azionato da entrambe le pompe a pistoni)



Kit appoggi

Sollevatore disponibile con



Pala



Livellatrice rotante