Atomizzatore SP 350-60

L'atomizzatore SP 350-60 si contraddistingue per la sua struttura compatta, la sua capacità di 350 l e il potente ventilatore. Grazie al peso ridotto, una volta montato sul portattrezzi, si trasforma in una soluzione unica, pratica e maneggevole che assicura la massima efficienza in tutte le situazioni in cui viene utilizzato. Il ventilatore e la struttura in metallo sono in acciaio inox, mentre il serbatoio è in polietilene.

3.780 mm

Dati tecnici	Torretta bassa QS	Torretta alta HQS
Capienza	350 l	350 l
Pompa	38 l/min a 40 bar, 3 membrane	38 l/min a 40 bar, 3 membrane
Filtro d'aspirazione	Arag 312	Arag 312
Filtro di pressione	Braglia M144 autopulente	Braglia M144 autopulente
Miscelatore	Idraulico	Idraulico
Ugelli	• Braglia M76 Albuz Quick Caps (semplice) • Braglia M75 Albuz Quick Caps (doppio) • Braglia M84 Albuz Quick Caps (triplo)	• Braglia M76 Albuz Quick Caps (semplice) • Braglia M75 Albuz Quick Caps (doppio) • Braglia M84 Albuz Quick Caps (triplo)
Numero di ugelli	10	14
Potenza dell'aria	22.500 m³/h	22.500 m³/h
Pressione massima	40 bar	40 bar
Idraulica necessaria	40 l/min a 250 bar	40 l/min a 250 bar
Peso	A vuoto QS 210 kg massimo 670 kg	A vuoto HQS 230 kg massimo 690 kg

Configurazione

Atomizzatore



Torretta bassa a 10 ugelli

Torretta alta a 14 ugelli

Attrezzatura irroratrice di altri produttori



Porta ugelli 1 via Quick Cap System

Porta ugelli 2 vie Quick Cap System

Porta ugelli 3 vie Quick Cap System

Ugelli Albuz ATI 80°

Ugelli antideriva Albuz CVI 80°

Sensore di pressione

Sensore di pressione e regolatore di pressione elettrico

Sensore angolo per torretta bassa



Sensore angolo e flaps regolabili idraulicamente per torretta alta



Sensore di livello liquido all'interno del serbatoio

Valvola a 3 vie ad azionamento elettrico dal monitor (trattamento / risciacquo)

Faro di lavoro LED (1x) per torretta bassa



Fari di lavoro LED (2x) per torretta alta

Kit appoggi

VR 1
2022