

Hubwerk

Auf Viroc könnt ihr auch Geräte Dritter anbringen, die ihr bereits besitzt. Das Hubwerk mit Dreipunktbau verfügt über eine Hubkraft von 1.000 kg an den Fanghaken und gewährleistet so maximale Multifunktionalität.




← 3.220 mm →

Technische Daten

Dreipunktbau	Kat. 2S ISO 730-1
Mindesthubkraft an den Fanghaken	1.000 kg
Empfohlenes Maximalgewicht des Zubehörs	ca. 700 kg
Optional	• Hydraulischer Oberlenker • Ventilblock für 5 freie Zylinderbewegungen mit max. 180 bar & 13,5 l/min
Anbaurahmen mit Dreipunktbau	• Kat. 2S Ø 22 • Kat. 2S Ø 28 • Fendt Ø 22

Konfiguration




Hubwerk mit
Hydraulikblock




Dreipunktbau-
rahmen Kat. 1



Dreipunktbau-
rahmen Kat. 1,
schwenkbar (15°) und
mit Seitenvershub



Hydraulischer
Oberlenker



Hydraulische
Geräteentlastung



Doppeltwirkende
Hydraulik
(1-2-3-4)



Tasten für die
Außenbedienung



Schnellfanghaken
Kat. 2S, Ø 22



Schnellfanghaken
Kat. 2S, Ø 28



Schnellfanghaken
Typ Fendt Ø 22



12V-Steckdose
schaltbar nach
DIN 9680



Zapfwelle 1
OMS 80 cc
(Verwendung
1 Kolbenpumpe)



Zapfwelle 2
OMT 160 cc
(Für leistungsfördernde
Zusatzgeräte, bei denen
mit beiden Kolbenpumpen
eine Zapfwelle angetrieben
wird)



Stützen

Hubwerk
erhältlich mit



Schaufel



Rotationspflug